

# Infrarød gruppe urinal skylleventil med elektrisk ALS SLP 05KX



**SANELA**   
we make water cool®





## Egenskaber



- inkluderer Bluetooth-styring (betalt Sanela kontrolapp tilgængelig for download)
- er designet til at skylle en gruppe urinaler på én gang
- reagerer på tilstedeværelsen af personer foran urinalerne i sensorens akse (ca. 200 mm fra forkanten af urinalet) i mere end 7,5 sek.
- sensors rækkevidde til den reflekterende folie op til 3 m (mulighed for at forlænge rækkevidden på forespørgsel)
- alle urinaler vil blive skyllet efter alle personer har forladt det overvågede område
- skylletiden kan justeres fra 0,5 til 15,5 sek.
- parameterindstillinger og kommunikation med elektronikken via Sanela kontrolapp (Bluetooth) eller SLD 03
- automatisk skylning 24 timer efter sidste ventilaktivering
- børstet finish

## Bygningsforberedelse



- 1 - strømforsyning
- 2 - dæksel i rustfrit stål med elektronik
- 3 - installationsboks (rustfrit stål)
- 4 - installationsboks (plast)
- 5 - reflekterende folie
- 6 - urinal
- 7 - tilslutning af elektronik og ventil

## Teknisk specifikation

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Mål på dæksel i rustfrit stål</b> | 170 x 170 x 10 mm                                      |
| <b>Dimensioner</b>                   |                                                        |
| ▪ plastboks                          | 140 x 140 x 75 mm                                      |
| ▪ rustfri stålkasse med ventil       | 145 x 155 x 100 mm                                     |
| <b>Forsyningsspænding</b>            | 24 V DC                                                |
| <b>Effektforbrug</b>                 | 7 W                                                    |
| <b>Rækkevidde</b>                    | 0,3 - 3 m                                              |
| <b>Anbefalet arbejdsstryk</b>        | 0,15 - 0,6 MPa                                         |
| <b>Flowhastighed</b>                 | 70 l/min ved tryk 0,15 MPa (vejledende værdi)          |
| <b>Vandindløb</b>                    | tværsnit min. 32 mm (PN 16) udvendigt gevind min. G 1" |
| <b>Vandudløb</b>                     | udvendigt gevind G 1"                                  |

## Leveringsspecifikation

**SLP 05KX - Forsyningsnr. 01055** rustfrit ståldæksel med elektronik inklusive Bluetooth-modul, plast installationsboks med elektronik, rustfri stålinstallationsboks med fittings og magnetventil, rustfrit ståldæksel (til afdækning af boks med ventil), reflekterende folie

## Anbefalet tilbehør

|                           |                       |                                                                                |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SLZ 01Y</b>            | - Forsyningsnr. 05012 | strømforsyning 24 V DC til maks. 5 skyl                                        |
| <b>SLZ 01Z</b>            | - Forsyningsnr. 05011 | strømforsyning 24 V DC til maks. 9 skyl                                        |
| <b>SLZ 04Y</b>            | - Forsyningsnr. 05042 | strømforsyning 24 V DC til DIN-skinne, til maks. 5 skyl                        |
| <b>SLZ 04Z</b>            | - Forsyningsnr. 05041 | strømforsyning 24 V DC til DIN-skinne, til maks. 9 skyl                        |
| <b>SLZ 04X</b>            | - Forsyningsnr. 10049 | strømforsyning 24 V DC til DIN-skinne, til maks. 15 skyl                       |
| <b>SLZ 06</b>             | - Forsyningsnr. 05060 | strømforsyning 24 V DC til maks. 1 skyl                                        |
| <b>SLD 03</b>             | - Forsyningsnr. 07030 | fjernbetjening til justering af parametre                                      |
| <b>SLA 02</b>             | - Forsyningsnr. 06020 | indløbsfitting med pakning til vandforsyning til urinaler med bagindløb        |
| <b>SLA 30</b>             | - Forsyningsnr. 06300 | reflekterende folie                                                            |
| <b>SANELA KONTROL APP</b> |                       | betalt Sanela Control-app tilgængelig til download på App Store og Google Play |